

ISRASEAL סער

כוח הדבקה בסטנדרט חדש

קצת עלינו

הקמנו את חברת אדהזיה על מנת להעניק לבונים הישראלים חומרי איטום וגלם לבנייה ללא תלות בספקים ממדינות אחרות, תמיד בזמן, ובהתאמה מושלמת לאופי הבנייה המקומית.

בתור מי שמבינים את השטח, חיים את התחום מכירים את המציאות דרך עיני הקבלן, היזם והפועל, אנחנו מחויבים ליצור פתרונות אמיתיים ואפקטיביים.

אדהזיה כאן כדי להיות זרוע חדשנית יוזמת מתקדמת וזמינה להצלחת לקוחותינו - חברות הנדל"ן בישראל.

האמנה שלנו:

- להקל על הבונים את ישראל.
- אדהזיה מכירה את המורכבות הרבה שעומדת בפני היזמים הקבלנים והבונים בארץ ומחויבת לקחת חלק בבניית המחר.





יסוד אפוקסי עוצמתי למערכות איטום

יסוד אפוקסי דו-רכיבי על בסיס מים, למוצר ניסיון מוכח של למעלה מ-25 שנים והצלחה בתחומי יישום שונים ומגוונים. עמידות טובה בפני כימיקלים שונים, פני שטח חלקים, קל לניקוי ובעל אדהזיה מצוינת עבור רוב סוגי התשתיות כגון בטון, פח, יריעות ביטומניות ועוד.

שימושים מומלצים:



יסוד למערכות איטום מרפסות שמש



יסוד למערכות איטום חדרים רטובים



יסוד למערכות איטום גגות

יתרונות:

- עמידות טובה נגד קורוזיה וכימיקלים.
- מעולה למניעת עליית לחות מהתשתית ולחץ שלילי.
- עמידות טובה נגד שריטות.
- לא דליק.
- ידידותי לסביבה.

- על בסיס מים.
- קל ליישום.
- כושר הדבקה חזק במיוחד.
- נטול ריח.
- מונע עליית בועות אוויר מהתשתית.

אריזה:

רכיב א - 8 ק"ג, רכיב ב - 2 ק"ג

מפרט טכני

אדהזיה מכירה את המורכבות הרבה שעומדת בפני היזמים, הקבלנים והבונים בארץ ומחויבת לקחת חלק בבניית המחר.

שיטות הבדיקה	תוצאות הבדיקה	סוג הבדיקה
	אפור	גוון
	חצי מבריק	ברק
	62%	אחוז מוצקים
בטמפ' של 30°C -	45 דקות	אורך חיי היסוד אחרי ערבוב
בטמפ' של 20°C -	90 דקות	אורך חיי היסוד אחרי ערבוב
	10-30°C	טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום)
למגע	4-6 שעות	זמן ייבוש 20-25
סופי	7 ימים	זמן ייבוש 20-25
	150-300 גרם/מ"ר	תצרוכת מומלצת
	30-100%	דילול
ASTM D4541	245 N/cm ²	חוזק הידבקות
ISO 1464-1	Class 6	חדר נקי
ASTM D2485	120°C	עמידות בחום יבש
ASTM D4585	טובה	עמידות חיצונית
ASTM D522	עובר	גמישות
ASTM D3363	H 4	קושיות

ציוד ליישום:

מברשת / רולר / ריסוס ללא אוויר

אופן היישום:

1-2 שכבות כפונקציה של ספיגות התשתית.

הערות חשובות ליישום:

- תצרוכת מומלצת: 150-300 גרם/מ"ר לשכבה
- דילול: 100-30% כפונקציה של ספיגות התשתית/השימושים השונים
- לחות התשתית: 4% יסוד למערכות אטומות, 6% כיסוד למערכות מדוללות במים.

ערבוב:

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת האיטום. הוסף את המקשה (רכיב ב) לבסיס (רכיב א) וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יערבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

הכנת שטח:

הערה: פרקי הכנת השטח שלהלן, אינם משויכים לחומר או מוצר מסוימים. הם ניתנים מתוך הכוונה כללית המיועדים לאנשי מקצוע ובעלי ידע וניסיון ביישום המערכות. באחריות המשתמש לוודא את סוג הכנת השטח הנדרש, את התאמת המוצר לתשתית ולשימושים להם הוא מיועד. מומלץ לפני היישום לעיין בפרקי המבואות הרלוונטיים ולהתייעץ בכל שאלה או אי ודאות עם המחלקה הטכנית.

הכנת השטח היא שקובעת במידה רבה את אורך החיים של הציפוי ועל כן חשיבותה הרבה. המטרה היא ליצור פני בטון יציבים ונקיים, המאפשרים הדבקות/אדהזיה טובה ובת קיימה של המערכת לתשתית. פני השטח, חייבים להיות נקיים, יבשים, יציבים וללא חלקים או אזורים רופפים.

יש להסיר באופן מלא כל שאריות של שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וכל חומר זר אחר על מנת להבטיח את הדבקות הציפוי לפני השטח. תשתית מפולסת, יציבה, נקייה ממזהמים, חופשית מחלקים רופפים ועם פני שטח בעלי כושר ספיגה מספק – מעט פרוזיביים תבטיח את אורך חיי המערכת.

⚠ בטיחות ואזהרות:

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי אדהזיה יכולים להיות מסוכנים לבריאות, לגרום לשרפה או לפיצוץ, יש לנקוט באמצעי זהירות, לעקוב אחרהוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר. יש לקרא היטב את ההוראות והאזהרות המופיעות על גבי האריזה. יש לעבוד בשטח מאוורר היטב הרחק מאש וניצוצות. יש להשתמש בציוד בטיחות להגנה על כלי הנשימה, עיניים ועור. בהתזה אין לשאוף את האדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו ע"י חברתנו. במקרה של מגע עם העיניים, ישלשטוף מיידית במים ולהפנות לטיפול רפואי מידי.

יש לקרא את גיליון הבטיחות של המוצר הנמצא באתר החברה. www.adhesia.co.il

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

להזמנות ושירות לקוחות

טל. 077-9964747

office@adhesia.co.il

א.ת. נוף הארץ, כפר קאסם, ישראל

adhesia.co.il